

Guardacabo Para Cable

G-414




G-414 Cumple Especificación Federal FF-T-276b Tipo III, excepto por aquellas provisiones exigidas al contratista. Para información adicional ver página 444.

- Disponible en acero galvanizado por inmersión en caliente o acero inoxidable.
- El acero inoxidable es recomendado para ambientes más corrosivos donde se necesita mayor protección.
- Mayor protección contra el desgaste y la deformación del ojo del cable.
- Vida útil más larga.

GUARDACABOS REFORZADOS PARA CABLE

Diámetro del cable		No. de parte		Weight Per 100 (lbs.)	Dimensiones (plg.)							
(in.)	(mm)	G-414 No. de parte	SS-414 Stainless		A	B	C	D	E	F	G	H
* 1/4	6-7	1037639	1037960	6.50	2.19	1.62	1.50	.88	.41	.28	.06	.25
* 5/16	8	1037657	1037988	11.80	2.50	1.88	1.81	1.06	.50	.34	.08	.30
* 3/8	9-10	1037675	1038004	21.60	2.88	2.12	2.12	1.12	.63	.41	.11	.39
7/16	11-12	1037693	-	34.70	3.25	2.38	2.38	1.25	.72	.47	.12	.45
* 1/2 - 9/16	13-15	1037719	1038022	51.00	3.62	2.75	2.75	1.50	.89	.59	.15	.48
* 5/8	16	1037755	1038040	75.70	4.25	3.25	3.12	1.75	1.00	.66	.16	.53
* 3/4	18-20	1037773	1038068	158.10	5.00	3.75	3.81	2.00	1.22	.78	.22	.69
7/8	22	1037791	-	177.80	5.50	4.25	4.25	2.25	1.38	.94	.22	.78
1	24-26	1037817	-	313.90	6.12	4.50	4.75	2.50	1.56	1.06	.25	.88
1-1/8 - 1-1/4	28-32	1037835	-	400.00	7.00	5.12	5.88	2.88	1.88	1.31	.25	1.25
1-1/4 - 1-3/8	32-35	1037853	-	886.00	9.08	6.50	6.81	3.50	2.25	1.44	.37	1.29
1-3/8 - 1-1/2	35-38	1037871	-	1294.80	9.00	6.25	7.12	3.50	2.62	1.56	.50	1.31
1-5/8	40	1037899	-	1700.00	11.25	8.00	8.12	4.00	3.00	1.72	.50	1.38
1-3/4	44	1037915	-	1775.00	12.19	9.00	8.50	4.50	3.06	1.84	.50	1.50
1-7/8 - 2	48-52	1037933	-	2775.00	15.12	12.00	10.38	6.00	3.38	2.09	.50	1.69
2-1/4	56	1037951	-	3950.00	17.50	14.00	11.88	7.00	3.88	2.38	.62	1.82

* Tamanos SS-414 disponibles en acero inoxidable tipo 304.



G-414SL




G-414SL Cumple Especificación Federal FF-T-276b Tipo III, excepto por aquellas provisiones exigidas al contratista. Para información adicional ver página 444.

- Prevents the shackle from being removed and replaced in the field, which could compromise the certified integrity of the sling assembly.
- Disponible en acero galvanizado por inmersión en caliente o acero inoxidable. Los guardacabos reforzados atrapa grillete, son galvanizados después de haber soldado el refuerzo.
- El acero inoxidable es recomendado para ambientes más corrosivos donde se necesita mayor protección.
- Mayor protección contra el desgaste y la deformación del ojo del cable.
- Vida útil más larga.

G-414SL GUARDACABOS REFORZADOS PARA CABLE

Diámetro del cable		No. de parte		Weight Per 100 (lbs.)	Dimensiones (plg.)								
(in.)	(mm)	G-414SL No. de parte			A	B	C	D	E	F	G	H	J
3/8	9-10	1036800		21.60	2.88	2.12	2.12	1.12	.63	.41	.11	.39	.81
1/2 - 9/16	13-15	1036808		51.00	3.62	2.75	2.75	1.50	.89	.59	.15	.48	1.12
5/8	16	1036817		75.70	4.25	3.25	3.12	1.75	1.00	.66	.16	.53	1.25
3/4	18-20	1036826		158.10	5.00	3.75	3.81	2.00	1.22	.78	.22	.69	1.50
7/8	22	1036835		177.80	5.50	4.25	4.25	2.25	1.38	.94	.22	.78	1.63
1	24-26	1036844		313.90	6.12	4.50	4.75	2.50	1.56	1.06	.25	.88	1.88
1-1/8 - 1-1/4	28-32	1036853		400.00	7.00	5.12	5.88	2.88	1.88	1.31	.25	1.25	2.13
1-3/8 - 1-1/2	35-38	1036862		1294.80	9.00	6.25	7.12	3.50	2.62	1.56	.50	1.31	2.50



Lea este código QR con su dispositivo inteligente para ver nuestro este catálogo en formato electrónico