

Bolas Rápidas McKissick®


BOLAS RÁPIDAS DIVIDIDAS



Bola Rápida Dividida

- Se sujeta fácilmente al cable.

No. en el Catálogo	No. de Parte	Tamaño del Cable (plg.)	Peso de c/u (lbs.)	A Diámetro de la Bola (plg.)
SHB - 15	2003822	1/4-5/16	15	5.06
SHB - 20	2003830	3/8	20	5.38
SHB - 50	2003831	1/2 - 5/8	50	7.12
SHB - 100	2003832	5/8 - 3/4 - 7/8	100	9.19



AS-15



- Utilizan los ganchos genuinos Crosby que son de acero de aleación forjado, templado y revenido, y además contienen las marcas patentadas **QUIC-CHECK**®.
- La bola rápida, en su totalidad está enchapada en zinc para hacerla resistente a la corrosión.
- Diseñadas con cojinetes de contacto angular que aumentan al máximo la eficiencia, la confianza, y la duración del destorcedor y aumentan la vida útil de cable.
- Disponibles con quijada de abertura amplia que posee carretes de nylon y protectores.
- Diseñadas para aplicaciones donde la altura disponible es crítica.
- Otros accesorios para la parte superior están disponibles previa solicitud.

Bolas Rapida Giratoria con Cojinete de Contacto Angular

AS-15 No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (Tons)*	Tamaño del Cable (plg.)	Dimensiones (plg.)											Peso de c/u (lbs.)	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L
2009806	1.5	.38	4.00	.50	.50	.69	.78	6.28	4.09	1.12	1.22	1.19	1.12	.31	9
2009807	3.0	.50	5.00	.75	.75	.94	1.19	8.56	4.94	1.34	1.50	1.38	1.44	.38	19
2003969	5.0	.62	6.88	.88	1.06	1.12	1.56	10.81	6.50	1.69	1.88	1.75	1.81	.56	43
2009808	8.5	.75	7.00	1.19	1.56	1.34	2.09	13.75	8.69	2.25	2.50	2.56	2.59	.53	60

* La carga de ruptura es 5 veces el límite de carga.

