

Pastecas de Bisagra Lebus®



VER INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS

Para Español: www.thecrosbygroup.com

En las páginas 375-382

L-45-H



- Gancho de acero de aleación forjado - Templado y revenido.
- Todas las piezas son forjadas.
- Se abre y se cierra en segundos sin usar herramientas.
- Disponible con gancho, grillete o perno de anclaje.
- Se puede usar cable de acero o de manila.
- Se pueden proporcionar con seguro de gancho.
- Pastecas entregadas para dos diámetros de cable.
- Cumple o excede todos los requerimientos de ASME B30.26, incluidos los de identificación, ductilidad, factor de diseño, carga de prueba y temperatura. Además, estas pastecas cumplen con otros requerimientos críticos de desempeño, incluidos la vida de fatiga, las propiedades de impacto y la trazabilidad del material, no tratados en ASME B30.26.

L-170 Pastecas de Bisagra de Uso general

L-45-S



No. de parte	Codigo del cojinete	L-170 No. de parte	Accesorio	Diámetro de la polea (plg.)	Carga límite de trabajo (t)*	Tam. del cable (plg.)	Cabo de Manila (plg.)	Peso de c/u (lbs.)	No. de parte para polea de repuesto	Seguro de repuesto N° de Parte
L-45-H	BB	599800	Gancho	4-1/8	5	3/8 - 1/2	1-1/4	13	460405	1096468
L-45-H	RB	599819	Gancho	4-1/8	5	3/8 - 1/2	1-1/4	13	472580	1096468
L-45-S	BB	599828	Grillete	4-1/8	5	3/8 - 1/2	1-1/4	13	460405	-
L-45-S	RB	599837	Grillete	4-1/8	5	3/8 - 1/2	1-1/4	13	472580	-
L-45-T	BB	599846	Fijo	4-1/8	5	3/8 - 1/2	1-1/4	9	460405	-
L-45-T	RB	599855	Fijo	4-1/8	5	3/8 - 1/2	1-1/4	9	472580	-

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

NOTA: Al efectuar su pedido, especifique si requiere cojinete de rodillos o bujes de bronce.

NOTA: La pasteca de retorno no contiene el carrete que se requiere con las pastecas de gancho (L-5-H) y grillete (L-5-S).

L-45-T

