

Pastecas McKissick® para Grúas Móviles

Pastecas Serie 380 con Gancho

- Amplia variedad de producto disponible.
- Capacidad : 5 a 300 tons - Modelos más grandes disponibles.
- Tamaños de las poleas: 10 " a 30 ".
- Diámetros de los cables : 7/16" a 1-3/8 ".
- Fabricadas en una instalación con certificación ISO 9001 y API Q1.
- Todos los ganchos de espiga de una punta son genuinos Crosby®, forjados en acero de aleación, templado y revenido, y poseen las marcas patentadas **QUIC-CHECK®** (ganchos dobles disponibles en la mayoría de tamaños).
- Todas las pastecas Serie 380 están equipadas estándar con cojinetes de rodillo.
- Guías de guarnimiento estándar – todos los modelos.
- Las pastecas hasta 25 toneladas usan ganchos de estilo 319N con seguros S-4320
- Lubricación de la polea a través del perno central – canal de lubricación separado para cada cojinete.
- Poleas totalmente protegidas mediante placas laterales.
- Gancho de doble acción (gira y rota).
- Piezas de repuesto disponibles a través de una red de distribución a nivel mundial.
- Factor de diseño de 4 a 1 (mientras no se especifique otra cosa).
- Todas las pastecas Serie 380, de 16" y mayores, están equipadas con poleas forjadas -roladas (Roll-Forged™) McKissick® con ranuras templadas a flama.
- Busque el gancho anaranjado. La marca genuina de la calidad de McKissick®.

VER INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS

Para Español: www.thecrosbygroup.com En las Páginas 375-382



El sistema patentado McKissick de Tuerca dividida es el sistema de retención para pastecas estándares hasta 100 tons.

Para pedidos especiales contacte nuestro departamento de ventas especiales o refiérase a la solicitud especial en página 445.

OPCIONES DISPONIBLES

- Poleas con buje de bronce
- Ganchos dobles.
- Ensamblajes con destorcedores y Grillete.
- Cubiertas para las poleas.
- Dispositivo de seguridad - anti-giro (75 tons y mayores).
- Pesos adicionales laterales
- Pruebas efectuadas por terceros con certificación disponible previa solicitud.

Tabla de Puntos de Anclaje
(Pastecas con Poleas Doble, Triple y Cuádruple*)

Tamaño del Cable (plg.)	Dimensiones (plg.)		Terminal de Cuña Recomendado	
	T Espesor	U Diámetro del Orificio	Terminal de Cuña US-422 / US-422T McKissick®	
			No. de Parte	Tamaño
7/16	1.00	1.28	1044309+	US4 7/16
1/2	1.00	1.28	1044318+	US4 1/2
9/16	1.00	1.28	1044336+	US5 9/16
5/8	1.00	1.28	1044345+	US5 5/8
3/4	1.25	1.66	1044363+	US6 3/4
7/8	1.25	1.66	1038580	US7 7/8
1	1.25	1.66	1044417+	US8 1
1-1/8	1.75	2.56	1044426+	US10 1-1/8
1-1/4	1.75	2.56	1044435+	US10 1-1/4

* Para hallar las dimensiones de los puntos muertos en las pastecas de una polea, consultar el Catálogo General de Crosby.
† Estilo terminator US-422T.