

Pastecas de Bisagra Lebus®



Fatigue Rated®



VER INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS

Para Español: www.thecrosbygroup.com

En las Páginas 375-382

L-5-H



- Gancho de acero de aleación forjado - Templado y Revenido.
- Diseñada para cambios de línea rápidos y eficientes.
- Todas las piezas son forjadas.
- Placa lateral con reborde evita enredos de cable.
- Disponible con gancho, grillete o perno de anclaje.
- Se pueden proporcionar con seguro de gancho.
- Pastecas entregadas para dos diámetros de cables.
- Con índice de fatiga.
- Cumple o excede todos los requerimientos de ASME B30.26, incluidos los de identificación, ductilidad, factor de diseño, carga de prueba y temperatura. Además, estas pastecas cumplen con otros requerimientos críticos de desempeño, incluidos la vida de fatiga, las propiedades de impacto y la trazabilidad del material, no tratados en ASME B30.26.

L-160 Pastecas de Bisagra Reforzadas

L-5-S



No. de parte	Codigo del cojinete	L-160 No. de parte	Accesorio	Diámetro de la polea (plg.)	Carga límite de trabajo (t)*	Tam. del cable (plg.)	Peso de c/u (lbs.)	No. de parte para polea de repuesto	Seguro de repuesto N° de Parte
L-5-H	BB	599506	Gancho	5	6	3/8 - 1/2	15	592095	1096468
L-5-H	RB	599515	Gancho	5	6	3/8 - 1/2	15	592157	1096468
L-5-S	BB	599524	Grillete	5	6	3/8 - 1/2	15	592095	-
L-5-S	RB	599533	Grillete	5	6	3/8 - 1/2	15	592157	-
L-5-T	BB	599542	Fijo	5	6	3/8 - 1/2	10	592095	-
L-5-T	RB	599551	Fijo	5	6	3/8 - 1/2	10	592157	-
L-6-H	BB	599560	Gancho	5-7/8	12	5/8 - 3/4	32	592175	1096609
L-6-H	RB	599579	Gancho	5-7/8	12	5/8 - 3/4	32	592255	1096609
L-6-S	BB	599588	Grillete	5-7/8	12	5/8 - 3/4	30	592175	-
L-6-S	RB	599597	Grillete	5-7/8	12	5/8 - 3/4	30	592255	-
L-6-T	BB	599604	Fijo	5-7/8	12	5/8 - 3/4	18	592175	-
L-6-T	RB	599613	Fijo	5-7/8	12	5/8 - 3/4	18	592255	-

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

Nota: Al hacer un pedido, por favor especifique tamaño, número de la pasteca, gancho o grillete, buje de bronce, o cojinete de odillos, además de tamaño de cable de acero.

NOTA: La pasteca de retorno no contiene el carrete que se requiere con las pastecas de gancho (L-5-H) y grillete (L-5-S).

L-5-T

