

Pastecas Western Estándar de Acero



INFORMACION SOBRE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS

Para Español: www.thecrosbygroup.com

En las páginas 375-382



HS-262 DOBLE

Pasteca con Gancho de Ojo Girado y Seguro para Cabo de Manila

- Placas laterales cortadas con láser.
- Pernos de Grado 5 con rondanas de presión y tuercas punteadas.
- Poleas con buje de bronce más grande para mayor durabilidad de la pasteca.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Acc	Tamaño del cabo de manila (plg.)	Tamaño de polea (plg.)		261 B No. de parte	262 B No. de parte	263 B No. de parte	Carga límite de trabajo (lbs.)*			Peso de c/u (lbs.)		
			Diám. Exterior	Grosor pestaña				261 Sencilla	262 Doble	263 Triple	261 Sencilla	262 Doble	263 Triple
4	HS	1/2	2.25	.63	666826	666229	667228	900	1400	1800	1.38	3.21	3.25
5	HS	5/8	3.00	.75	666844	666247	-	1200	1800	-	2.25	3.88	-
6	HS	3/4	3.50	1.00	666862	666265	-	1800	2500	-	3.75	6.00	-
8	HS	7/8 - 1	4.75	1.13	666906	666309	667308	2800	3800	4800	7.13	10.75	14.75

*La carga de ruptura es 3 veces la carga límite de trabajo.
Tipo de accesorio: HS - Gancho con seguro



N-411-B

Pastecas para Cabo de Fibra Sintética con Gancho de Ojo Giratorio

- Estas pastecas están diseñadas para soportar las cargas pesadas de los cabos de fibra sintética.
- Todos los ganchos son de acero de aleación con tratamiento térmico.
- Ahora usted puede usar cabos de menor diámetro, que por consiguiente requieren una pasteca más pequeña para obtener capacidades de carga que no eran posibles anteriormente.
- Cumple o excede todos los requerimientos de ASME B30.26, incluidos los de identificación, ductilidad, factor de diseño, carga de prueba y temperatura. Además, estas pastecas cumplen con otros requerimientos críticos de desempeño, incluidos la vida de fatiga, las propiedades de impacto y la trazabilidad del material, no tratados en ASME B30.26.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	411 B* No. de parte	412 B* No. de parte	413 B* No. de parte
4	S	755105	755301	755506
6	S	755123	755329	755524
4	N	757103	757309	757504
6	N	757121	757327	757522

*Código de cojinetes: B - Con buje de bronce auto lubricado.
Tipo de accesorio: S - Anclaje con perno redondo; N - Seguro de gancho giratorio

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	Tamaño de polea (plg.)			Tamaño de cabo sintética (plg.)	Carga límite de trabajo resultante (lbs.)*			Peso de c/u (lbs.)		
		Diám. Exterior	Grosor pestaña	Diám. pas.cent.		Simple	Doble	Triple	Simple	Doble	Triple
4	S	2.25	.62	.38	1/2	2000	3000	3000	3.00	4.00	6.00
6	S	3.50	1.00	.50	3/4	3000	7000	8000	6.25	10.00	14.00
4	N	2.25	.62	.38	1/2	2000	3000	3000	3.00	4.00	6.00
6	N	3.50	1.00	.50	3/4	3000	4000	6000	6.25	10.00	14.00

*La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo resultante.



HW-261B

HW-261 / HW-262 Pastecas de 5" de Acero

- Para Diámetro de cable de 3/8" .
- Tamaño de Polea: 3 x 3/4 x 3/8"

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	261 2 No. de parte	No. de catálogo	Clase de cojinete	Tamaño de cable (plg.)	Carga límite de trabajo (lbs.)*	Peso de c/u (lbs.)
5	H	665444	HW261-B	Buje de bronce	3/8	1200	2
5	H	665462	HW262-B	Buje de bronce	3/8	1800	4

*La carga de ruptura es 3 veces la carga límite de trabajo resultante.
Tipo de accesorio: H - Gancho giratorio



HW-262B

Pastecas
Marinas y
Western